

MÁY IN PHUN NHIỆT

LANGDE®

HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU **NEW**

HIỆU QUẢ TRÊN TỪNG GIỌT MỰC



Giải quyết mọi
vấn đề in ấn



In hoa tiết
chuẩn BMP



Font chữ
đa dạng



Hộp mực
nhỏ gọn



Dễ dàng lắp ráp
cho mọi
dây chuyền sản xuất



Đa dạng bề mặt in

Tốc độ in tối đa lên tới: 150m/phút
Tốc độ in chuẩn đạt: 90m/Phút



LANGDE® 450 - DÒNG MÁY IN PHUN ĐỘ PHÂN GIẢI CAO ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Giải pháp vận hành mới:

Máy có thể kết nối internet thông qua mạng nội bộ, wifi và 5G, giúp người quản lý có thể dễ dàng theo dõi và điều hành từ xa

Điều phối hệ thống phun thông minh hơn

Người quản lý có thể sử dụng mạng để điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị
Phân tích toàn diện các tham số quan trọng thông qua hệ thống dữ liệu AI giúp hiểu rõ hơn về trạng thái của máy trong suốt thời gian hoạt động.

Lưu trữ biểu đồ và phân tích toàn diện hiệu suất hoạt động

Tự động ghi nhận tình trạng của thiết bị và thường xuyên lưu trữ tất cả lên hệ thống (bao gồm: thông tin máy, trạng thái thiết bị trong suốt thời gian sử dụng..v.v)
Dễ dàng xem biểu đồ các dữ liệu liên quan theo từng phân đoạn một cách rõ ràng nhất



Giám sát công việc từ xa

Có thể sử dụng máy tính/ điện thoại thông minh để kết nối linh hoạt mọi lúc giúp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc

Hệ thống cảnh báo lỗi thông minh

Các trục trực thiết bị, hết mực, thiếu dung môi và các sự cố khác sẽ được thông báo đến người quản lý thông qua nhiều cách như gửi email, Wechat, SMS, Dingtalk.

Dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới vẫn có thể nhận thông báo và có thể truy cập kịp thời để khắc phục

Các thông số cụ thể của thiết bị

Độ cao bản in

1~12.7mm (1 đầu phun 1/2 inch)	1~25.4mm (1 đầu phun 1 inch)
1~25.4mm (2 đầu phun 1/2inch)	1~50.8mm (2 đầu phun 1 inch)
1~38.1mm (3 đầu phun 1/2inch)	1~76.2mm (3 đầu phun 1 inch)

Tốc độ in

90m/phút (300 DPI)
150m/phút (150 DPI)

Hệ thống quản lý mực thông minh hơn

- 1) Tự động nhận dạng mực và tối ưu hoá thông số in.
- 2) Đảm bảo tương thích với mực HP chính hãng.
- 3) Tự động tính toán lượng mực tiêu hao.

Cổng kết nối đa dạng

- 1) Cổng Ethernet: hỗ trợ nâng cấp phần mềm, in trực tuyến trên máy tính và điều khiển từ xa
- 2) Cổng USB 2.0: hỗ trợ USB
- 3) Cổng GX16: Có thể kết nối trực tiếp với bộ cảm biến quang điện, Cảm biến xung và đèn cảnh báo

Thoải mái kết hợp nhiều đầu in

Mỗi máy có thể có đến 3 béc phun, và 3 béc phun này có thể đồng thời hoạt động độc lập, tương đương với 3 máy độc lập kết hợp với nhau.
Có thể ghép nối nhiều máy với nhau để tạo thành chế độ làm việc với định dạng siêu lớn.

Độ phân giải in đa dạng

50~600 DPI

Hỗ trợ đa dạng mực

- 1) Hỗ trợ tất cả hộp mực 42ml với công nghệ HP TIJ 2.5
- 2) Các loại màu mực: Đen, Đỏ, Xanh lá, vàng, Xanh lam
- 3) Hỗ trợ vật liệu thấm hút, vật liệu bán thấm, và vật liệu không thấm

Giao diện thao tác

- 1) Sử dụng màn hình cảm ứng màu 7 inch với độ phân giải 1024 x 600
- 2) Màn hình giao diện được áp dụng thao tác cảm ứng mới, dễ dàng sử dụng
- 3) Thiết bị có thể hoạt động hoàn chỉnh mà không cần tới máy tính

Công ty TNHH TM - DV - KT Đông Nam

Địa chỉ: K42, đường B2, Khu 38HA, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM
Số điện thoại liên hệ: 0908.940.564
Email: dongnamkgk.hung@gmail.com

